

## Fiche technique

### Dalle Multifitness – Allround - 20



Tel. +32 (0) 9 325 07 55  
Fax +32 (0) 9 325 06 55

[info@rubbervloer.be](mailto:info@rubbervloer.be)

Plus d'info sur:

[www.rubbervloer.be](http://www.rubbervloer.be)

<b>Dimensions</b>	1000 x 1000 mm*
<b>Epaisseur</b>	20 mm*
<b>Poids</b>	19,5 kilo
<b>Matériel</b>	Granules de caoutchouc SBR recyclés thermiquement collés avec liant polyuréthane, pressage, extra dur
<b>Couleur standard</b>	Noir (en stock)
<b>Couleurs spéciales</b>	Rouge, vert, gris (Quantité minimale 50 m <sup>2</sup> ou €35 en plus)
<b>Surface</b>	Plat, sans dessin avec bord biseauté
<b>Face inférieure</b>	Finition plat
<b>Garantie</b>	3 ans

#### Domaines d'application:

Budgétaire, forte et solide dalle de base  
Pour la base de l'haltérophile, charger jusqu'à 150 kg  
Zone avec appareils, spinning

#### Placement:

L'installation l'une à côté de l'autre à l'intérieur.

Construction de cadre en bois ou profil de transition en acier inoxydable sont recommandés. Avant la mise en place il faut faire acclimater les dalles 24 heures. Collage complet sur de surfaces suffisamment planes et liées si possible. Couper avec scie sauteuse ou un couteau (cutter) pointu.

#### Tolérances et propriétés des matériaux:

épaisseur: +/-2 mm

taille: +/- 2%

dalles en caoutchouc dilate avec la chaleur et se contractent au froid.  
Une collage complet à un substrat lié empêché cette effet.

*Ajustements dans l'intérêt de l'amélioration des produits réservés. Position: Octobre 2014*

**FLEXIDAL** rubber - Bosstraat 20, 9880 Aalter, Tel +32/9-325.07.55

Fax + 32/9-325.06.55 [www.rubbervloer.be](http://www.rubbervloer.be) - [info@rubbervloer.be](mailto:info@rubbervloer.be)