

ShockGuard paard



Afmetingen	1000 x 1000 mm*
Dikte	30 of 40 mm
Gewicht	Volgens dikte, 1.050 kg/m ³
Materiaal	Gerecycleerd premium SBR rubbergranulaat onder warmte gebonden met PU-binder, harde persing.
Standaardkleuren	Zwart
Bijzondere kleuren	Zwarte basiskleur, optioneel met EPDM spikkels in de kleuren lichtgrijs – blauw – wit – geel – rood – groen. Toevoeging kleur 5-10-15%
Oppervlak	vlak, zonder tekening, fijne structuur – makkelijk te reinigen
Onderkant	noppen
Garantie	2 jaar
Reinigings-interval	indien nodig de tegels met een waterslang schoonspuiten. Bij normale vervuiling tweemaal per jaar de tegels verwijderen en de stal schoonspuiten.

FLEXIDAL BV
Leon Bekaertlaan 36
9880 Aalter

Tel. +32 (0)9 325 07 55
Fax +32 (0)9 325 06 55

info@rubbervloer.be

Meer info op:

www.rubbervloer.be

Toepassingsgebieden:

Stallingen

Plaatsing:

Losse plaatsing in binnenruimtes
Voorafgaand aan de plaatsing 24 uur opengelegd laten acclimatiseren.
Versnijden met decoupeerzaag of Stanley mes.

Toleranties en materiaaleigenschappen: *diktetoleranties +/-2%,
*maattoleranties +/- 0,6% onderling.

Rubber tegels zetten uit bij warmte en krimpen bij koude. In binnenruimtes met een gelijkmatige temperatuur is deze werking te verwaarlozen.

Aanpassingen in het kader van productverbeteringen voorbehouden. Stand: juni 2025