

Veiligheidstegel met kleurvaste EPDM-toplaag, 60 mm dik, 50x50 cm

Artikelnummer	8ETP60
Afmetingen	50 x 50 cm (+/-1,5%)
Dikte	60 mm (+/- 2 mm)
Gewicht	8,2 kg (+/- 5%)
Oppervlak	Vlak met afgeschuinde rand
Onderzijde	op noppen
Kleuren	Kameel-beige Schaduwgrijs Vuurrood Lentegroen Speciale kleuren op aanvraag Minimale afname 100 m², bijvoorbeeld paars
Materiaal	EPDM- en SBR-rubbergranulaat, gebonden met PU
Verpakking	25 m² per pallet ca. 105 x 105 cm x 160 cm

Valhoogte (m): 1,90 (DIN/EN 1177:2018)

Installatie: Tegels worden in halfsteensverband gelegd met penverbindingen en een afschot (min. 2%). Raadpleeg onze uitgebreide installatiehandleiding, te downloaden via onze website. Indien mogelijk, lijm de matten op de ondergrond. Installatie op verdichte, losse bodem: lijm de tegels zijdelings aan elkaar en plaats een omlijsting.

Reiniging: Verwijder regelmatig los vuil, bladeren, mos en zand. Het oppervlak is eenvoudig schoon te maken met een bezem. Afhankelijk van de installatie kunnen deze plekken ook met een veegmachine bereikt worden. Gebruik je een hogedrukreiniger, wees dan voorzichtig en gebruik geen roterende spuitkop.

PU-Lijmen:
voor volledige verlijming op een gebonden ondergrond (1 kg/m² of PU lijm in koker voor zijdelingse verlijming)



 Premium Qualität	 Hergestellt in Deutschland	 Attraktive Mengen- Rabatte	 Rutsicher- heit: R10	 Recycling- Anteil > 90 %
---	---	--	---	---