

Dalle de sécurité avec couche supérieure en EPDM grand teint, épaisseur 60 mm, 50x50 cm

Réf. article	8ETP60
Dimensions	50 x 50 cm (+/-1,5 %)
Épaisseur	60 mm (+/- 2 mm)
Poids	8,2 kg (+/- 5 %)
Surface	Plat avec chanfrein
Face inférieure	Sur des plots
Couleurs	Beige chameau Gris ombré Rouge feu Vert printanier Couleurs spéciales sur demande, Qté min. 100 m ² , ex. violet
Matériau	Granulés de caoutchouc EPDM et SBR, liés au PU
Emballage	25 m ² / palette env. 105 x 105 cm x 160 cm

Hauteur de chute (m) : 1,90 (DIN/EN 1177:2018)

Installation : Les dalles se posent en quinconce, avec des connecteurs à chevilles et une pente (min. 2%). Consultez notre guide d'installation détaillé, téléchargeable sur notre site. Si possible, collez les dalles sur le support. Pose sur support compacté non lié : collez les dalles bord à bord et mettez en place un encadrement périphérique.

Nettoyage : Retirez régulièrement les saletés, feuilles, mousse et sable. Les surfaces se nettoient facilement au balai. Selon le type de pose, ces zones peuvent aussi être accessibles avec une balayeuse. Soyez prudent avec un nettoyeur haute pression et n'utilisez pas de buse rotative.

Colles PU :
pour collage intégral sur support lié (1 kilo / 1 m²)
colle PU en tubes pour collage bord à bord



 Premium Qualität	 Hergestellt in Deutschland	 Attraktive Mengen- Rabatte	 Rutscher- sicherheit: R10	 Recycling- Anteil > 90 %
---	---	---	--	--